



## Zawór kulowy Compact 16, automatyczny z napędem pneumatycznym tłokowym

optyczny wskaźnik położenia  
funkcja NC, NO, DA  
dowolny sposób zabudowy  
bez przestrzeni martwych

## ball valve Compact 16, actuated valves with pneumatic actuator

visual position indicator  
control functions NC, NO, DA  
radial mounting and removal  
no clearance volume

### Wielkość sizes

d (mm)	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (Zoll / inch)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2

### Wymiary dimensions

dk	9,5	13,5	18,5	23,5	30,5	36,5	48,6
b	12,0	12,0	14,0	15,0	17,0	17,0	18,0
D	90,0	95,0	105,0	115,0	140,0	150,0	165,0
d2	14,0	14,0	14,0	14,0	18,0	18,0	18,0
f	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0
NC / NO	H	105,0	105,0	122,0	122,0	135,0	135,0
DA	H1	89,0	89,0	105,0	105,0	105,0	122,0
	h1	81,0	81,0	95,0	95,0	110,0	127,0
	K	60,0	65,0	75,0	85,0	100,0	125,0
	L	120,0	130,0	150,0	160,0	180,0	230,0
NC / NO	N	158,5	158,5	210,5	210,5	247,5	247,5
DA	N1	140,5	140,5	158,5	158,5	158,5	210,5
NC / NO	O	36,0	36,0	42,5	42,5	49,5	49,5
DA	O1	29,0	29,0	36,0	36,0	36,0	42,5
NC / NO	P	47,0	47,0	52,0	52,0	56,8	56,8
DA	P1	41,5	41,5	47,0	47,0	47,0	52,0
	z	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
NC / NO	2	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"
DA	2 + 4	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"

Przyłącza: kołnierz z GFK wg DIN 2501 PN 10/16  
connection: GFR flanges DIN 2501 PN 10/16

od DN 65 o-rig kołnierzy włączony do dostaw  
from DN 65 O-rings as flange seal included

DN 65 do DN 150 uszczelka płaska na zapytanie  
DN 65 up to DN 150 flat face on request

Akcesoria patrz rozdział 3.1  
accessories see chapter 3.1

**Wielkość**

sizes

d (mm)			75	90	110	140	160
DN (mm)			65	80	100	125	150
DN (Zoll / inch)			2 1/2	3	4	5	6

**Wymiary**  
dimensions

	dk		64,5	79,3	93,3	125,0	150,0
	b		18,0	20,0	20,0	26,0	28,0
	D		185,0	200,0	220,0	250,0	285,0
	d2		18,0	18,0	18,0	18,0	23,0
	f		6,0	7,0	7,0	16,0	9,0
NC / NO	H		175,0	175,0	207,0	226,0	226,0
DA	H1		135,0	135,0	175,0	175,0	175,0
	h1		146,0	159,0	186,0	211,0	230,0
	K		145,0	160,0	180,0	210,0	240,0
	L		138,0	146,0	167,0	267,0	267,0
NC / NO	N		315,0	315,0	408,5	437,5	437,5
DA	N1		247,5	247,5	315,0	315,0	315,0
NC / NO	O		64,0	64,0	80,0	88,0	88,0
DA	O1		49,5	49,5	64,0	64,0	64,0
NC / NO	P		77,0	77,0	91,5	99,0	99,0
DA	P1		56,8	56,8	77,0	77,0	77,0
	z		4,0	8,0	8,0	8,0	8,0
NC / NO	2		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
DA	2 + 4		1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"



Zawór kulowy Compact 16, PVC-U, Kołnierz z GFK, z napędem pneumatycznym tłokowym, DN 65 - DN 150  
ball valve Compact 16, PVC-U, GFR flanges, with pneumatic actuator, DN 65 - DN 150