


Reduktor ciśnienia DMV 765



Membrana EPDM / PTFE
zakres ciśnienia 0,5 - 9 bar
stałość charakterystyki ok. $\pm 0,2$ bar
stabilna charakterystyka regulacji
dowolny sposób zabudowy

pressure reducing valve DMV 765



diaphragm EPDM / PTFE
set range 0.5 - 9 bar
constant working pressure of appr. ± 0.2 bar
low vibration controlling
mounting variable, independent of flow direction




Ansicht A/View A



Ansicht A/View A



Ansicht A/View A



Wielkość sizes

d (mm)	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (Zoll / inch)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2

Wymiary dimensions

	H	207,0	207,0	243,0	243,0	348,0	348,0	348,0
PVC-U / PP	h	25,0	25,0	37,0	37,0	57,0	57,0	57,0
PVDF	h	24,0	24,0	36,0	36,0	54,0	54,0	54,0
PVC-U / PP / PVDF	L1	144,0	144,0	174,0	174,0	224,0	224,0	244,0
PP-n	L1	-	228,0	264,0	270,0	331,0	337,0	343,0
PVC-U / PP	L2	120,0	120,0	150,0	150,0	205,0	205,0	205,0
PVDF	L2	118,0	118,0	147,0	147,0	200,0	200,0	200,0
PVC-U / PP	L3	126,0	126,0	156,0	156,0	211,0	211,0	211,0
PVDF	L3	124,0	124,0	153,0	153,0	207,0	207,0	207,0
	M	M 6	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8
	N	81,0	81,0	107,0	107,0	147,0	147,0	147,0
	t	14,0	16,0	19,0	22,0	26,0	31,0	38,0
	V	40,0	40,0	46,0	46,0	65,0	65,0	65,0

Przylączy: sztucer do klejenia DIN/ISO (PVC-U)
sztucer do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
śrubunek z mufą do klejenia DIN/ISO (PVC-U)
śrubunek z mufą do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
śrubunek ze sztucerką do spawania wg technologii
Infrarot-SDR 11 (PP-n)

connection: spigot ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
spigot ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)
union socket ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
union socket ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)
union spigot ends for infrared welding SDR 11 (PP-n)

Akcesoria: manometr na zapytanie
accessories: with pressure gauge on request