


Regulator- bariera ciśnienia lub zawór przelewowy DHV 712-R zawór zwrotny



Membrana EPDM / PTFE
zakres ciśnień roboczych 0,3 - 10 bar
niewielka histereza ok. 0,3 bar
stałość ciśnienia roboczego także przy przeciwcisnieniu
stabilny, niski poziom oscylacji ciśnienia

pressure relief and overflow valve DHV 712-R
(pat.), back pressure safe



diaphragm EPDM / PTFE
set range 0.3 - 10 bar
low hysteresis of appr. 0.3 bar
constant working pressure even at counter pressure
constant, low vibration controlling





Ansicht A/View A




Ansicht A/View A



Ansicht A/View A



Ansicht A/View A



Wielkość sizes

d (mm)	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (Zoll / inch)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2

Wymiary dimensions

	G	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/4"	2 3/4"
PVC-U / PP / PVDF H	174,0	174,0	202,0	202,0	362,0	262,0	262,0	262,0
PTFE / VA (SS) H	173,0	173,0	201,0	201,0	261,0	261,0	261,0	261,0
PVC-U / PP h	25,0	25,0	37,0	37,0	57,0	57,0	57,0	57,0
PVDF h	24,0	24,0	36,0	36,0	54,0	54,0	54,0	54,0
PTFE / VA (SS) h	20,0	20,0	25,0	25,0	37,0	37,0	37,0	37,0
L1	144,0	144,0	174,0	174,0	224,0	224,0	244,0	244,0
PVC-U / PP L2	120,0	120,0	150,0	150,0	205,0	205,0	205,0	205,0
PVDF L2	118,0	118,0	147,0	147,0	200,0	200,0	200,0	200,0
PTFE / VA (SS) L2	120,0	120,0	150,0	150,0	205,0	205,0	205,0	205,0
PVC-U / PP L3	126,0	126,0	156,0	156,0	211,0	211,0	211,0	211,0
PVDF L3	124,0	124,0	153,0	153,0	207,0	207,0	207,0	207,0
M	M 6	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 8
N	81,0	81,0	107,0	107,0	147,0	147,0	147,0	147,0
t	14,0	16,0	19,0	22,0	26,0	31,0	38,0	38,0
V	40,0	40,0	46,0	46,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Przyłącza: sztucer do klejenia DIN/ISO (PVC-U)
sztucer do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
Śrubunek z mufą do klejenia DIN/ISO (PVC-U)
Śrubunek z mufą do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
Sztucer gwintowany DIN 8063 (PTFE, VA)
connection: spigot ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
spigot ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)
union socket ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
union socket ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)
threaded necks DIN 8063 (PTFE, stainless steel)

Wyposażenie: manometr na zapytanie
accessories: with pressure gauge on request